



Tinten**Anwendungsbereiche und Eigenschaften****Technische Daten**

Dicke Polyester:	350 µm (± 10)
Gewicht:	ca. 422 g/qm (± 10) (inkl. Kleber und Abdeckung)
Zusammensetzung:	mattes, strukturiertes Polyestertextil + starker klebender - reversibler Kleber + beidseitig silikonisierte PE- Papier Abdeckung
Abdeckung:	105 g/m ² beidseitig silikonisiertes PE- Papier
Oberfläche:	matt, weiß
Lagerfähigkeit:	1 Jahr bei sachgemäßer Lagerung bei 15° - 20°C

Allgemeine Informationen

- 100% Polyester Textil mit Antirutschbeschichtung
- R11-Zertifiziert
- PVC-frei
- temporäre Bodengrafikwerbung/Wegweiser auf glatten Steinböden, Teppichen und für Wandbekleidung ohne Schutzfolie für den Innen- und Außenbereich
- sehr gute Antirutscheigenschaften im nassen und trocknen Zustand
- Kein Schrumpf
- Einfache und blasenfreie Verklebung
- Wiederablösbar durch reversiblen Kleber
- Auch für Vertikalverklebungen geeignet
- Bedruckbar mit Latex-, UV-härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Sehr gute Kratzbeständigkeit

Anwendungsbereiche

- Wegbeschilderung/Wegweiser
- Fußboden Werbung/Störer
- Wände

Vorteile

- Trockenes, blasenfreies, sauberes, schnelles und kinderleichtes Verkleben
- Reversibler Kleber mit sehr guter Haftung
- Wiederablösbar
- Kein Schrumpf
- Keine Reflexion
- Vertikal verklebbar
- PVC-Frei

Druckeigenschaften

- bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Kein Ausbluten auch bei hohen Tintenaufträgen
- Sehr hohe Farbbrillanz
- Schnelle Trocknung

Verarbeitungshinweise

- Vor Weiterverarbeitung ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen
- Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt sein
- Verklebung mit Andruckrolle oder Filzraker ohne scharfe Kanten.
- Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 15° - 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%

Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: www.com2-c.de
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Alle Prüfungen erfolgen im Normklima.
- Lagerfähigkeit im Original verpackten Zustand, 1 Jahre bei sachgemäßer Lagerung bei 15° - 20°C

Abmessungen

- 30 m x 137,0 cm (54'')

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.