



Tinten**Anwendungsbereiche und Eigenschaften****Technische Daten**

Flächengewicht:	ca. 320g/m ²
Dicke:	ca. 270µm
Zusammensetzung:	Inkjetbeschichtetes Polyestergewebe + PU blockout Coating
Oberfläche:	Matt, weiß
Rückseite:	Matt, dunkelgrau
Flammhemmung:	B1 Prüfzeugnis nach DIN 4102-1

Allgemeine Informationen

- 100% Polyester-Gewebe
- PVC-frei
- B1 Prüfzeugnis nach DIN 4102-1
- Lichtdicht durch hochwertige graue Rückseite
- Bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Hochwertige seidenmatte Inkjetbeschichtung ermöglicht hohe Tintenaufträge
- Sehr schnelle Trocknung
- Hohe Farbbrillanz
- Gute Wasser- und Kratzbeständigkeit

Anwendungsbereiche

- Werbung im Innenbereich
- Speziell entwickelt als Banner Material für verschiedenste Arten von Display Systemen wie z.B. Roll Up, Banner, Wandgestaltung etc.
- Alternative zu klassischer Tapete
- Deckenhänger
- Wandgestaltung

Vorteile

- Kein Curling
- Spritzwasserbeständige hochwertige Inkjet-Beschichtung
- Schnelle Trocknung, kein Ausbluten auch bei hohen Tintenaufträgen
- Kräftige und brillante Farben
- Lichtdicht durch hochwertige graue Rückseite
- Kratzfest
- PVC-frei
- Gute Dimensionsstabilität
- Hervorragende Planlage

Druckeigenschaften

- Hohe Tintenaufträge durch hochwertiges Inkjetcoating möglich
- Sehr gute und schnelle Trocknung
- Hohe Farbbrillanz

Verarbeitungshinweise

- Vor Weiterverarbeitung ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 18° - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%.

Kleberempfehlungen für die Wandverklebung:

- Perfax Roll-On Magic Tapetenkleber: für das schnelle, einfache und saubere Kleben von Vliesfototapeten. Dieser Kleber kann direkt auf die Wand aufgetragen werden und gewährleistet eine hohe Anfangshaftung.
- Perfax Grundierung: Bei sehr rauen und saugfähigen Untergründen sorgt die Grundierung dafür, dass der Kleber nicht zu schnell einzieht. Offene Nahtstellen aufgrund von zu schnell trocknendem Kleber können so wirkungsvoll verhindert werden.

oder

- Metylan Ovalit S: Bewährter Kleber, der besonders für schwere Wandbeläge gut geeignet ist.

Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: www.com2-c.de
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Die Lagerzeit des Produkts beträgt 12 Monate.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.

Abmessungen

- 106,7cm x 50m (42'')
- 160cm x 50m (63'')
- 320cm x 50m (126'')

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.