


Tinten**Anwendungsbereiche und Eigenschaften****Technische Daten**

Dicke PVC	: 80µm kalandrierte polymere PVC Folie
Dicke Total	: ca. 208 µm (inkl. Kleber und Abdeckung)
Zusammensetzung	: Polymeres PVC + permanenter Kleber + Abdeckung
Abdeckung	: 121 g/m ² silikonisiertes Papier
Oberfläche	: matt, frosted (Sandstrahl-Effekt)
Kleber	: Polyacrylatklebstoff
Klebkraft	: sofort: 8.8 N/25 mm nach 20 min: 13.3 N/25 mm nach 24 Stunden: 19.8 N/25 mm
Mindesthaltbarkeit	: 7 Jahre im Innenbereich bei Vertikalverklebung
Lagerfähigkeit	: 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung bei 15° - 20°C

Allgemeine Informationen

- Polymere PVC Glasdekorfolie mit Sandstrahl Effekt
- Sehr gute UV-Licht Stabilität und Wasserbeständigkeit
- Auch bedruckbar mit Latex-, UV-härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Sehr gute Kratzbeständigkeit
- **Nur für den Innenbereich**

Anwendungsbereiche

- Alle glatten und transparenten Oberflächen, wie z.B. Fenster, Glastüren, Schaufenster, Spiegel etc.
- Sehr gut plottbar / für Konturschnitt geeignet

Vorteile

- Einfache Handhabung
- Permanenter Kleber mit guter, zuverlässiger Haftung

Verarbeitungshinweise

- Vor Weiterverarbeitung ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen
- Der Untergrund muss trocken, sauber, saugfähig und glatt sein
- Um Luftblasen beim Verkleben zu verhindern, kann die zu beklebende Oberfläche mit klarem Wasser besprüht werden. Das Wasser kann dann mit einer Rakel herausgestrichen werden. Um den Druck während der Verarbeitung zu schützen, kann die Trägerfolie zwischen Druckbild und Rakel gelegt werden
- Verklebung mit Andruckrolle oder Filzrakel ohne scharfe Kanten
- Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 15° - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%

Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: www.com2-c.de
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.

Abmessungen

- 25m x 105,0 cm (41,3'') | 25m x 127,0 cm (50'') | 25m x 137,0 cm (54'') | 25m x 160,0 cm (63'')

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.