

**Tinten****Anwendungsbereiche und Eigenschaften****Technische Daten**

<b>Dicke PVC:</b>	200 µm (± 10), monomeres, mattes, geprägtes-PVC
<b>Dicke Total:</b>	ca. 400 µm (inkl. Kleber und Abdeckung)
<b>Zusammensetzung:</b>	geprägtes PVC + reversibler Kleber + geprägte PE-Papier Abdeckung
<b>Abdeckung:</b>	140 g/m <sup>2</sup> einseitig silikonisiertes, geprägtes PE-Papier
<b>Oberfläche:</b>	matt, weiß
<b>Kleber:</b>	Polyacrylatklebstoff
<b>Klebkraft:</b>	Anfang: 4.7 N/25 mm nach 20 min: 4.3 N/25 mm nach 24 Stunden: 9.0 N/25 mm
<b>Lagerfähigkeit:</b>	1 Jahr bei sachgemäßer Lagerung bei 15° - 20°C

**Allgemeine Informationen**

- kurzfristige Bodengrafikwerbung ohne Schutzfolie für den Innenbereich
- Einfache und blasenfreie Verklebung durch Luftkanäle im Kleber erzeugt durch geprägte Abdeckung
- Wiederablösbar durch reversiblen Kleber
- Auf glatten Bodenbelägen anwendbar, z. B. Keramikfliesen
- Auch für Vertikalverklebungen geeignet
- Bedruckbar mit Latex-, UV-härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Sehr gute Kratzbeständigkeit
- R9-Zertifiziert

**Anwendungsbereiche**

- Messe- und Ladenbau
- Fußboden Werbung/Störer

**Vorteile**

- Trockenes, blasenfreies, sauberes, schnelles und kinderleichtes Verkleben
- Reversibler Kleber mit sehr guter Haftung
- Wiederablösbar

### Druckeigenschaften

- bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Kein Ausbluten auch bei hohen Tintenaufträgen
- Sehr hohe Farbbrillanz
- Schnelle Trocknung

### Verarbeitungshinweise

- Vor Weiterverarbeitung ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen
- Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt sein
- Verklebung mit Andruckrolle oder Filzrakel ohne scharfe Kanten.
- Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 15° - 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%

### Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: [www.com2-c.de](http://www.com2-c.de)
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren - ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.
- Lagerfähigkeit im Original verpackten Zustand, 1 Jahre bei sachgemäßer Lagerung bei 15° - 20°C

### Abmessungen

- 30 m x 137,0 cm (54'')

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.