

Tinten



Anwendungsbereiche und Eigenschaften



Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Flächengewicht: | 270 g/m ² (mit Abdeckung) |
| Zusammensetzung: | 100% PP + spezielle Haftschrift + Abdeckung |
| Oberfläche: | seidenmatt weiß |
| Kleber: | Haft-Kleber |
| Abdeckung: | 75µm PET-Folie |

Allgemeine Informationen

- Selbsthaftender, umweltfreundlicher PP-Film
- Haftet auf Glas, Resopal, Metall und anderen glatten Oberflächen
- Einfach und rückstandsfrei wieder ablösbar
- Bedruckbar mit Latex-, UV-härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Hochwertige seidenmatte Inkjetbeschichtung ermöglicht hohe Tintenaufträge
- Blockout
- Sehr schnelle Trocknung
- Hohe Farbbrillanz
- Gute Wasser- und Kratzbeständigkeit

Anwendungsbereiche

- Werbung im Innen- und Außenbereich
- Für Aktionswerbung auf Glasflächen, Schaufenstern
- Events und Messebau

Vorteile

- Haftet gut auf glatten Untergründen
- Blasenfreie, einfache Verarbeitung
- Komplette rückstandsfrei ablösbar
- Staubige/verunreinigte Haftschrift kann durch Abwaschen mit Wasser wieder regeneriert werden

Druckeigenschaften

- Hervorragend bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Hohe Tintenaufträge möglich
- Sehr gute und schnelle Trocknung
- Hohe Farbbrillanz

Verarbeitungshinweise

- Der Untergrund muss trocken, sauber und glatt sein.
- Prüfung /Test der individuellen Oberflächeneignung wird empfohlen.
- Zur blasenfreien Verklebung kann der Untergrund mit etwas klarem Wasser eingesprüht werden. Dieses muss im Anschluss sorgfältig heraus gerakelt werden. Beim Anbringen kann der Liner zum Schutz des Druckes zwischen Druck und Rakel gelegt werden.
- Vor der Weiterverarbeitung ist auf vollständige Durchtrocknung der Drucke zu achten!
- Einfach zu plotten / Konturschnitte möglich!
- Die fertigen Drucke sollten zum problemlosen Transport mit der Druckseite nach außen gewickelt werden.
- Optimal ist hierbei ein fester Kern mit einem Durchmesser von 15 cm (6“)
- Verklebung mit Andruckrolle oder Filzrakel ohne scharfe Kanten.
- Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: www.com2-c.de
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.
- Lagerfähigkeit im Original verpackten Zustand, 1 Jahr bei sachgemäßer Lagerung bei 18° - 25°C

Abmessungen

- 30 m x 137,2 cm (54")

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.