

WALL COVERING

WALL COVERING



KAVALAN
GECKO 300

Gecko 300



LATEX




UV



Product
Carbon
Footprint

1.4 kg
CO₂ eq / sqm
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH



M MAXIMALE BREITE

TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1
5m

Z ZUGFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53354
200/110 kg / 5cm

T TEMPERATURBEREICH

TESTVERFAHREN: DIN 53361
-40~+90 °C

P REIßFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53363
20/9 kg

G GEWICHT

300±20 gsm

D DICKE

0.33±0.02 mm

S STANDARD ROLLENLÄNGE

50m

COATING

- Auf Wasserbasis
- Phthalatfrei

ZUSAMMENSETZUNG

- Polyester-Garn
- PVC-freie Beschichtung

EIGENSCHAFTEN

- Leicht
- Geringer Schrumpf
- Perfekt für hochwertigen Digitaldruck
- Wasser - und schmutzabweisende Druckseite

ANWENDUNGEN

- Innenwanddekoration
- Deckenverkleidungen

FLAMMSCHUTZ-ZERTIFIKATE

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701