

MESH

MESH



Spiderweb 300



Product
Carbon
Footprint

1.0 kg
CO₂ eq / sqm
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH



LATEX



UV



H₂O



Life
Cycle
Assessment

M MAXIMALE BREITE

TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1

5 m

Z ZUGFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53354

180/160 kg / 5cm

T TEMPERATURBEREICH

TESTVERFAHREN: DIN 53361

-40~+90 °C

P REIßFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53363

35/30 kg

G GEWICHT

180±20 gsm

D DICKE

0.35±0.02 mm

S STANDARD ROLLENLÄNGE

50m

COATING

- Auf Wasserbasis
- Phthalatfrei

ZUSAMMENSETZUNG

- Polyester-Garn
- PVC-freie Beschichtung

EIGENSCHAFTEN

- Leicht
- Perfekt für hochwertigen Digitaldruck

ANWENDUNGEN

- Mesh-Banner
- Fenstervorhänge
- Fassadenverkleidung

FLAMMSCHUTZ-ZERTIFIKATE

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701
- TS62