



**M** **MAXIMALE BREITE**  
 TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1  
**5 m**

**Z** **ZUGFESTIGKEIT (W/F)**  
 TESTVERFAHREN: DIN 53354  
**280/250 kg / 5cm**

**T** **TEMPERATURBEREICH**  
 TESTVERFAHREN: DIN 53361  
**-40~+90 °C**

**R** **REIßFESTIGKEIT (W/F)**  
 TESTVERFAHREN: DIN 53363  
**37/35 kg**

**G** **GEWICHT**  
**300±20 gsm**

**D** **DICKE**  
**0.35±0.02 mm**

**S** **STANDARD ROLLENLÄNGE**  
**50 m**

### COATING

- Auf Wasserbasis
- Phthalatfrei

### ZUSAMMENSETZUNG

- Polyester-Garn
- PVC-freie Beschichtung

### EIGENSCHAFTEN

- Leicht
- Perfekt für hochwertigen Digitaldruck

### ANWENDUNGEN

- Banner
- Beschilderung
- Display-Rahmen-Systeme/ Alu-Frames
- Fassadenverkleidung
- Plakatwand

### FLAMMSCHUTZ-ZERTIFIKATE

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701