



LATEX



UV



H₂O



Certified for
HP Latex Inks



Sunlight Weldable



Product
Carbon
Footprint

1.7 kg
CO₂ eq / sqm
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH   

M MAXIMALE BREITE

TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1

5 m

Z ZUGFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53354

290/260 kg / 5cm

T TEMPERATURBEREICH

TESTVERFAHREN: DIN 53361

-40~+90 °C

P REIßFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53363

33/30 kg

G GEWICHT

360±20 gsm

D DICKE

0.37±0.02 mm

S STANDARD ROLLENLÄNGE

50 m

COATING

- Auf Wasserbasis
- Phthalatfrei
- Verbessertes UV-Schutz

ZUSAMMENSETZUNG

- Polyester-Garn
- PVC-freie Beschichtung

EIGENSCHAFTEN

- Leicht
- Direkt schweißbar
- Perfekt für hochwertigen Digitaldruck

ANWENDUNGEN

- Banner
- Beschilderung
- Display-Rahmen-Systeme/ Alu-Frames
- Fassadenverkleidung
- Plakatwand

FLAMMSCHUTZ-ZERTIFIKATE

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701
- TS62