

ROLLRÜCKWÄNDE FÜR KÜCHE UND BAD

PROTECT GLASS SCHUTZFILME: DIE ALTERNATIVE
ZU RÜCKWÄNDEN AUS GLAS UND ALU-DIBOND



Rollrückwände
im Video



Infoseite
Rollrückwände

Gestalten Sie für Ihre Kunden einzigartige Rollrückwände für Küche und Bad, bruchstark und leicht zu transportieren.

Die *Protect glass* Schutzfilme von com2C gibt es mit einer hochwertigen Oberfläche in Echtglasoptik oder als pflegeleichtes, mattes SoftTouch Laminat mit Anti-Fingerprint-Effekt.

Mit unserer Verbundlösung von 0,7 mm Stärke können Sie auf einfachste Weise individuelle, selbstklebende Rollrückwände herstellen.

Der Verbund mit *Protect glass* Laminat ist resistent gegen Fettspritzer, Wärme und Feuchtigkeit.



Einfache Herstellung



Erstklassige Optik: Hochglanz oder Matt



Unproblematischer Versand



Kratzfeste Oberfläche



Kein Fräsen von Aussparungen



Leicht zu reinigen



Klebt auf Fliesen, Raufaser, Putz, Beton, Rigips und gestrichenen Wänden

ZWEI HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN

Die original *Protect glass* Schutzfilme: entwickelt und produziert von com2C.

Protect 250 glass clear hat eine speziell gehärtete und extrem kratzfeste Oberfläche. Charakteristisch für dieses Schutzlaminat ist die hochglänzende Oberfläche, die wie eine Glasoberfläche wirkt.

Der transparente Polyesterfilm ist resistent gegen Fettspritzer und Wasserdampf und vergilbt nicht.

Protect 200 glass matt SoftTouch ist ein gehärteter, matter Polyesterfilm mit Antifingerprint-Beschichtung. Aufgrund der kratzfesten Oberfläche ist das Schutzlaminat hervorragend für mechanisch anspruchsvolle Kaschierungen verwendbar. Das PVC-freie Material vergilbt nicht und ist abwaschbar. Fingerabdrücke bleiben unsichtbar.

Blockout 360 LUVESS SM W adh


- Druckmedium
- 0,4 mm stark
- 100% Blockout
- Tinten: Latex und EcoSolvent
- selbstklebend

Protect 250 glass clear

- Glaslaminat mit Glasoptik
- 0,3 mm stark
- speziell gehärtete Oberfläche

Protect 200 glass matt SoftTouch

- mattes Laminat
- Anti-Fingerprint
- 0,2 mm stark
- speziell gehärtete Oberfläche



DIE VERARBEITUNG

Mit unseren *Protect glass* Schutzfilmen ganz einfach einen Rückwand-Verbund herstellen.

In drei einfachen Schritten stellen Sie den Verbund für eine Rollrückwand her:

- 1** Das selbstklebende **Blockout 360 LUVESS SM W adh** kann mit Latex- oder EcoSolvent-Tinten bedruckt werden.
- 2** Das Schutzlaminat **Protect glass** (clear oder matt) wird vorderseitig mittels einer Kaschiermaschine kaschiert und anschließend auf Endformat konfektioniert.
Die Steifigkeit des Verbundes von 0,7 mm Stärke reicht aus, um Fugen zu überbrücken.
- 3** Die Endmontage auf einem Fliesenspiegel sollte ohne Rakel erfolgen; so wird verhindert, dass die Küchenrückwand in die Fugen gedrückt wird. Wir empfehlen, diesen Verbund für überwiegend glatte und ebene Untergründe zu verwenden (siehe auch "Geeignete Untergründe").



Die Rollrückwand lässt sich auf glatten Untergründen wie z.B. auf Fliesen rückstandsfrei ablösen.

Zum Transport der leichten Rollrückwände sind Kartonagen mit ca. 45cm Kantenlänge ideal.



Noch eine Idee:

Alu-Dibond mit
Protect glass Laminat für
ein bruchsaicheres, edles
Glasbild

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Generell gilt, dass die zu beklebende Oberfläche frei von Staub, Schmutz, Fett und Öl sein sollte.



FLIESEN/GLAS	✓	außer auf Oberflächen mit Lotuseffekten
FEINPUTZ/ FEINSPACHTEL	✓	die Oberfläche sollte mit Dispersionsfarbe gestrichen sein, strukturierter und grobkörniger Putz sind nicht geeignet
RAUFASERTAPETE	✗	nur für mit Dispersionsfarbe gestrichene und glatte Oberflächen geeignet, für mit Latexfarbe gestrichene Wände ungeeignet
GIPSKARTON	✓	sollte staub-, schmutzfrei und frei von Fetten und Ölen sein
ALU-DIBOND	✓	sollte staub-, schmutzfrei und frei von Fetten und Ölen sein
MDF-PLATTE	✓	sollte staub-, schmutzfrei und frei von Fetten und Ölen sein
OSB-PLATTE	✗	Klebkraft wird durch die grobe und nicht staubfreie Oberfläche herabgesetzt
MINERALPUTZ/ MAUERWERK	✗	besser Alu-Dibond oder Gipskarton als Untergrund vormontieren


KLINGT SPANNEND?

Sie haben Fragen zum Material oder zur Verarbeitung?

Sprechen Sie uns einfach an – telefonisch, per Mail oder über unsere Webseite. Gern senden wir Ihnen auch kostenlose Handmuster zu.

+49 57 33 87 85 88
info@com2-c.de
www.com2-c.de

Sie möchten testen?
Profitieren Sie von unseren Testrollen mit vollem Rückgaberecht!



So funktioniert unsere Zufriedenheitsgarantie:
Wir senden Ihnen eine Rolle mit 14-tägigem Rückgaberecht und Sie testen unsere Druckmedien zu echten Produktionsbedingungen.
Sollten wir Sie nicht komplett überzeugt haben, nutzen Sie einfach unser 14-tägiges Rückgaberecht: Sie dürfen uns die angefangenen Rolle zurücksenden und erhalten den kompletten Materialpreis erstattet.