



Butterfly 360 Soft



Product
Carbon
Footprint

1.6 kg

CO₂ eq / sqm
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH



LATEX



UV




H₂O

SAFETY OF TOYS



EN-71



Certified for
HP Latex Inks

M MAXIMALE BREITE

TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1

5m

Z ZUGFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53354

200/100 kg / 5cm

T TEMPERATURBEREICH

TESTVERFAHREN: DIN 53361

-40~+90 °C

R REIßFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53363

13/7 kg

G GEWICHT

360±20 gsm

D DICKE

0.30±0.02 mm

S STANDARD ROLLENLÄNGE

50m

COATING

- Auf Wasserbasis
- Phthalatfrei

ZUSAMMENSETZUNG

- Polyester-Garn
- PVC-freie Beschichtung

EIGENSCHAFTEN

- Blockout
- Leicht
- Kein Curling, gute Planlage
- Hochwertiger Druck auf beiden Seiten

ANWENDUNGEN

- Jalousien
- Banner
- Roll-up displays

FLAMMSCHUTZ-ZERTIFIKATE

- DIN4102-B1
- EN13501-1
- NFPA701
- FR-M2