



# Sunlight 280GB



LATEX



UV



Product  
Carbon  
Footprint

1.3 kg

CO<sub>2</sub> eq / sqm  
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH



## M MAXIMALE BREITE

TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1

5 m

## Z ZUGFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53354

260/180 kg / 5cm

## T TEMPERATURBEREICH

TESTVERFAHREN: DIN 53361

-40~+90 °C

## P REIßFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53363

30/25 kg

## G GEWICHT

280±20 gsm

## D DICKE

0.26±0.02 mm

## S STANDARD ROLLENLÄNGE

50 m

### COATING

- Auf Wasserbasis
- Phthalatfrei

### ZUSAMMENSETZUNG

- Polyester-Garn
- PVC-freie Beschichtung

### EIGENSCHAFTEN

- Leicht
- Kein Curling, gute Planlage
- Perfekt für hochwertigen Digitaldruck

### ANWENDUNGEN

- Banner
- Beschilderung
- Roll-up displays
- Display-Rahmen-Systeme/ Alu-Frames

### FLAMMSCHUTZ-ZERTIFIKATE

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701

